

FOGEL Freezer

f FogelLatAm

CR-20-AC-AF-VE



Congelador grande de una puerta sólida,
Con tecnología de aire forzado y deshielo automático.
Versión Value.

	Milímetros:	Pulgadas:	Pies Cúbicos: 20
Altura:	2,016	79 3/8	Litros: 566
Frente:	683	26 7/8	
Fondo:	752	29 5/8	

4 parrillas planas incluidas. Parrillas adicionales son opcionales.

INCLUYE:

Exterior completo de resistente lámina prepintada color gris.

Interior completo de resistente lámina prepintada color gris.

Confiable control de temperatura de perilla, sin display digital.

Patas niveladoras ajustables.
Cierre con llave es opcional.

Componentes Opcionales.

Los cierres con llave y el control digital de temperatura **deben ser instalados en fábrica antes de adquirir el equipo**. Los rodos pueden ser instalados por el usuario en cualquier momento.



Rodos



Control electrónico con display digital de temperatura



Cerradura con llave

CARACTERÍSTICAS

- **Conveniente y eficiente:** confiable control de temperatura de perilla, sin display digital. Con patas niveladoras ajustables. Deshielo automático.
- **Resistente y duradero:** gabinete exterior e interior de lámina gris. Piso interior de lámina gris.
- **Mayor aislamiento:** diseño moderno con puertas sólidas aisladas, con sistema de cierre automático, para mayor eficiencia energética.
- **Sus productos siempre fríos:** tecnología de refrigeración que ahorra energía al dejarlo siempre conectado, ahorra al dejarlo conectado en las noches y días festivos.
- **Sus productos más visibles al abrir la puerta:** tecnología de iluminación interior LED para mayor ahorro de energía y mejor apariencia del producto.
- **Fácil mantenimiento:** condensador de bajo mantenimiento y unidad condensadora Heavy Duty de fácil acceso para el servicio y limpieza.
- **Amigable con el medio ambiente:** eficiente consumo de energía y aislante de poliuretano libre de CFCs, con ciclopentano como agente espumante, no daña la capa de ozono ni produce efecto invernadero.
- **Calidad y respaldo:** fabricado bajo estrictos controles de calidad ISO 9001 con respaldo de más de 50 años de experiencia. Cada refrigerador fabricado es sometido a una rigurosa prueba de calidad y funcionamiento.

DATOS

Puertas	Compresor	Amperios	Rango de Temperatura*	Gas Refrigerante	Voltaje
1 sólida con bisagras	1/2 HP	5.0	-23°C — -18°C	R 290	115V/60Hz/1

*Temperatura ambiente máxima de 32°C.

*Las capacidades de latas y botellas pueden variar dependiendo de sus respectivos diseños. Todas las capacidades mostradas en esta hoja de ventas son calculadas utilizando diseños estándar de botellas y latas.